



Montageanleitung Auspuffanlagen

Modell: SUZUKI ® M1800R 2-2 Komplettanlage

!!! Da die Montage von Auspuffanlagen technische Fachkenntnis voraussetzt, muss sie durch Fachpersonal ausgeführt werden !!!

Montageanleitung bitte unbedingt vor der Montage vollständig durchlesen.

Die Original Auspuffanlage komplett demontieren.

- a. Die Auspuffhalterung montieren. (siehe Bild)
- b. Krümmerrohr (vorderer Zylinder) mit neuer Flanschdichtung leicht befestigen.
- c. Krümmerrohr (hinterer Zylinder) mit neuer Flanschdichtung leicht befestigen.
- d. Krümmerrohre am Motorrad ausrichten.
- e. Die Schalldämpfer auf die Krümmer stecken und mit dem fahrzeugspezifischen Auspuffhalter verbinden. Die Schrauben, Befestigungsschellen, Krümmerflansche fest anziehen.
- f. Die Lambdasonden einschrauben.
- g. Vor Inbetriebnahme die komplette Auspuffanlage sauber und fettfrei reinigen.

Lieferzubehör:

2 Flanschdichtungen, 4 Schrauben M8 x 35 mit Beilegscheiben, 2x Standardschrauben- Set, 2 GBS, Schaltplan, 1 Fahrzeugspezifische Halterung, 1x M8X16 mit Beilagscheibe, 1 Halter in S Form mit 1x M8X20,2 Beilegscheiben , 1x M8 Mutter

Bitte beachten!

Es ist zu **allen** Fahrzeugkomponenten ein - der jeweiligen Funktion entsprechend - großer Sicherheitsabstand zu halten. Insbesondere auf Bremssystem, Kabel, Öl und Benzinleitung ist zu achten. Gegebenenfalls ist durch Neuverlegung der genannten Baugruppen ein entsprechender Abstand sicherzustellen.

Bitte überprüfen Sie regelmäßig sämtliche Schraubverbindungen auf festen Sitz.

Bitte beachten Sie unbedingt, dass Sie auf keinen Fall im Stand- bzw. Fahrbetrieb mit der Auspuffanlage in Berührung kommen, da es durch die Hitzeentwicklung zu Verbrennungen führen kann.

Mit freundlichen Grüßen

Miller Custombike GmbH

