



Montageanleitung zu Auspuffanlagen

Modelle: Yamaha® XVS1900 2-1 SlipOn Anlage OCEAN DRIVE K & L

**Da die Montage von Auspuffanlagen technische Kenntnis voraussetzt,
muss sie durch Fachpersonal ausgeführt werden.**

Montageanleitung bitte unbedingt vor der Montage vollständig durchlesen.

- a. Den Original Endschalldämpfer demontieren.



- b. Den Schalldämpfer aufstecken und an den vorgesehenen Halterungen leicht befestigen.
c. Den Schalldämpfer ausrichten und die Schrauben & Klemmschellen fest anziehen.
d. Vor Inbetriebnahme die komplette Auspuffanlage sauber und fettfrei reinigen.

Bitte beachten!

Es ist zu **allen** Fahrzeugkomponenten ein - der jeweiligen Funktion entsprechend - großer Sicherheitsabstand zu halten. Insbesondere auf Bremssystem, Kabel, Öl und Benzinleitung ist zu achten. Gegebenenfalls ist durch Neuverlegung der genannten Baugruppen ein entsprechender Abstand sicherzustellen.

Bitte überprüfen Sie regelmäßig sämtliche Schraubverbindungen auf festen Sitz.

Zulässige Drehmomente: M5 / 5,3Nm | M6 / 9,1Nm | M8 / 21,8Nm

Bitte beachten Sie unbedingt, dass Sie auf keinen Fall im Stand- bzw. Fahrbetrieb mit der Auspuffanlage in Berührung kommen, da es durch die Hitzeentwicklung zu Verbrennungen führen kann.

Mit freundlichen Grüßen
Miller Custombike GmbH